

naturheld FLOW

FOUKANÁ
DŘEVOVLÁKNITÁ
IZOLACE



PEFC
PEFC04-31-0671



OBLASTI POUŽITÍ DLE DIN 4108-10:
DZ, DI-zk, WH, WI-zk, WTR



- ▲Izolace mezikrokevního prostoru
- ▲Izolace stěn v dřevěné rámové a sloupkové konstrukci
- ▲Izolace dřevěných trámových stropů
- ▲Izolace stropů nejvyššího patra
- ▲Izolace úrovní instalace
- ▲Izolace žebrování na minerálních podkladech

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Označení		ETA-23/0125	
Prohlášení o vlastnostech		Flow_01.09.24	
Objemová hmotnost		kg/m ³	33-45
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λD EU		W/(mK)	0,038
Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti	λB DE	W/(mK)	0,040
	λB CH	W/(mK)	0,038
	λB AT	W/(mK)	0,039
Chování při požáru dle DIN EN 13501-1			E
PN-EN 13823+A1: 2022-12			B s2 d0
Třída stavebního materiálu dle DIN 4102-1			B2
Složení		dřevní vlákna, síran amonný (retardér hoření)	
Faktor difúzního odporu vodní páry			μ 1-2
Měrná tepelná kapacita		J/(kgK)	2100
Číslo kódů odpadů dle AVV		030105/170201, dřevo a materiály na bázi dřeva, odpadní dřevo kateg. A II	

INFORMACE O BALENÍ

BALENÍ / HMOTNOST

Typ balení	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Hmotnost palety (kg)
Baleno ve fólii	15	21	315
Baleno bez fólie	20	18	360

JEDNODRUHOVÁ NAKLÁDKA (NA STANDARDNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO, LOŽNÁ PLOCHA 2,40 X 13,60M)

Rozměry palety (cca)	Počet palet na nákladní vozidlo
1200 x 800 x 2550 (d x š x v)	32

